

Thermipan PVC rainuré



THERMIPAN PVC Rainuré est disponible en version rainurée une face ou deux faces. THERMIPAN PVC Rainuré résiste aux chocs, aux intempéries et aux UV. Il s'utilise en intérieur ou en extérieur.



◆ APPLICATIONS :

Remplissage de baies, portes, allèges, soubassements, habillage, cloisonnement.

◆ COLORIS :



blanc

◆ COMPOSANTS :

Parements PVC rainuré (1 face ou 2 faces).

Parements PVC lisse (1 face).

Âme isolante polystyrène extrudé XPS rainuré pour une meilleure adhérence, densité 33 kg/m³.

ZOOM SUR...

Rainuré sur une ou deux faces, THERMIPAN PVC Rainuré se décline en 13 références.

Caractéristiques techniques	PVC Rainuré 1 face						PVC Rainuré 2 faces						
	20 mm	24 mm	28 mm	32 mm	43 mm	53 mm	20 mm	24 mm	28 mm	32 mm	34 mm	44 mm	54 mm
Épaisseur panneaux	20 mm	24 mm	28 mm	32 mm	43 mm	53 mm	20 mm	24 mm	28 mm	32 mm	34 mm	44 mm	54 mm
Coefficient U en W/m ² .°K	1,53	1,22	1,07	0,82	0,64	0,52	1,53	1,13	1,13	1,00	0,81	0,63	0,52
Résistance thermique R en m ² .°C/W	0,76	0,82	0,93	1,22	1,56	1,92	0,65	0,88	0,88	1,00	1,23	1,59	1,92
Poids en kg/m ²	5,8	6,0	6,1	6,2	6,6	6,9	7,2	7,3	7,4	7,6	7,6	8,0	8,3
Formats standards	1 500 x 3 000 mm						1 500 x 3 000 mm ou 2 100 x 900 mm Autres dimensions nous consulter						
Température d'utilisation	- 50 °C à + 75 °C												

1

Les incontournables