

Thermipan PVC

1



THERMIPAN PVC est le produit de remplissage isolant léger et facile à mettre en œuvre. THERMIPAN PVC résiste aux chocs, aux rayures, aux intempéries et aux UV. Il s'utilise dans les mêmes conditions en intérieur ou en extérieur.



◆ APPLICATIONS :

Remplissage de baies, portes, allèges, soubassements, habillage, cloisonnement.

◆ COLORIS :



◆ COMPOSANTS :

Âme isolante polystyrène extrudé XPS rainuré pour une meilleure adhérence, densité 33 kg/m³.

ZOOM SUR...

Un basic disponible en trois coloris et six épaisseurs de panneaux pour répondre à tous les besoins.

Caractéristiques techniques	PVC					
	20 mm	24 mm	28 mm	32 mm	42 mm	52 mm
Épaisseur panneaux	20 mm	24 mm	28 mm	32 mm	42 mm	52 mm
Coefficient U en W/m ² .°K	1,43	1,27	1,11	0,99	0,73	0,60
Résistance thermique R en m ² .°C/W	0,64	0,81	0,93	1,07	1,36	1,66
Poids en kg/m ²	4,5	4,7	4,8	5,0	5,3	5,6
Formats standards	1 500 x 3 000 mm Autres dimensions nous consulter					
Température d'utilisation	- 50 °C à + 75 °C					

Les incontournables