NOUVEAUTÉ

SOLUTION SERVICE OPTION DORMANT



I S O S T A

S

OPTION **DORMANT**Solution service









L'OUVRANT MONOBLOC AVEC OU SANS FOURNITURE DU DORMANT*

OPTION DORMANT



Commande de l'ouvrant seul ou avec son dormant livré sur un pupitre bi-face. 1 face pour l'ouvrant et la seconde avec le dormant. Plus besoin de dégonder la porte pour son installation.

BREVET ΩMÉGA



Le Brevet Ω méga assure une dilatation différentielle côté intérieur et extérieur pour une excellente tenue mécanique par la maitrise de l'effet bilame.

CONFORT THERMIQUE



80 mm d'épaisseur pour des performances thermiques renforcées et une isolation optimale avec l'isolant XPS. Rupture de ponts thermiques grâce au profil pultrudé.

ÉTANCHÉITÉ AEV



Système CYCLONE pour isoler le cylindre en limitant le passage d'air.

PERSONNALISATION



Pour tous les styles et toutes les libertés ! La modernité des modèles contemporains ou l'élégance intemporelle de la collection classique.

^{*}En option sur l'ensemble de notre gamme Solobloc 80 mm disponible uniquement pour nos partenaires fabricants

DES ACCESSOIRES HAUTES PERFORMANCES

▼ Paumelles Dynamic 3D

Esthétique, silencieuse, sans entretien, confort de pose grâce à son réglage 3D, indégondable pour une sécurité renforcée

Cylindre D66 Abus

Débrayable de série, 5 clés réversibles, retardateur d'effraction (Système PRE-SNAP Abus)

✔ Crémone automatique à système silencieux Winkhauss

4 crochets, entraxe 200 mm, 1 pêne dormant

✓ Gâche filante

LES CONFIGURATIONS POSSIBLES












POUR TOUS LES TYPES DE POSE



Type de pose : droit

Type de pose : rénovation

Pose en Tunnel

Mur

Nouvelle porte d'entrée

Intérieur

Scannez et retrouvez toute

la collection SOLOBLOC





Crédits photos : Fotolia.com • Avril 2022 • Visuels et document non contractuels • ISOSTA se réserve le droit d'apporter toutes modifications techniques sans préavis • 950 499 095 RCS SENS.